

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Ферганский НПЗ»

Рахимов И.А..

«10»

09

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение сырья – газовый конденсат

Фергана
2026

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Стабильный газовый конденсат

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

Стабильный газовый конденсат должен соответствовать требованиям O'z DSt 2978:2015 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия».

Газовый конденсат должен соответствовать установленным настоящим стандартом требованиям по физико-химическим показателям качества, фракционному составу, содержанию воды, механических примесей, серы и другим нормируемым показателям, в зависимости от марки (вида) поставляемого продукта.

Конкретные требования к качественным показателям поставляемого газового конденсата устанавливаются в соответствии с O'z DSt 2978:2015 и приводятся в разделе «Технические требования и показатели качества».

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Приобретаемый стабильный газовый конденсат предназначен для использования в качестве углеводородного сырья в соответствии с утверждённой технологией для переработки на ООО «Ферганский НПЗ» с целью последующей выработки товарных нефтепродуктов.

IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)

Приобретение стабильного газового конденсата осуществляется в целях обеспечения необходимой загрузки производственных мощностей ООО «Ферганский НПЗ» в 2026 году, обеспечения стабильной работы технологических установок и производства товарных нефтепродуктов для удовлетворения потребительского спроса.

Основанием для приобретения является план приобретения углеводородного сырья и производства нефтепродуктов ООО «Ферганский НПЗ» на 2026 год.

V. КОД ТНВЭД ТОВАРА

Код ТНВЭД ЕАЭС 2709001000 и/или 2709001009

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Приобретаемый для ООО «Ферганский НПЗ» стабильный газовый конденсат должен соответствовать требованиям O'z DSt 2978:2015 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия».

Качество поставляемого стабильного газового конденсата должно соответствовать требованиям указанного стандарта по физико-химическим показателям, установленным для соответствующей группы конденсата.

Стабильный газовый конденсат в зависимости от содержания механических примесей и сероводорода подразделяется на группы 1 и 2. Если по одному из указанных показателей конденсат соответствует группе 2, а по другому — группе 1, такой конденсат относится к группе 2.

VII. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Основные технические и качественные требования к приобретаемому стабильному газовому конденсату устанавливаются в соответствии с O'z DSt 2978:2015.

Стабильный газовый конденсат должен соответствовать следующим требованиям:

№	Наименования показателя	Единица измерения	Группа 1	Группа 2	Метод контроля
1	Давление насыщенных паров, не более	кПа (мм рт. ст.)	66,7 (500)	66,7 (500)	ГОСТ 1756, или ГОСТ 31874, или [1], или п. 8.2 O'z DSt 2978:2015
2	Массовая доля воды, не более	%	0,1	0,1	ГОСТ 2477 или п. 8.3 O'z DSt 2978:2015
3	Массовая доля механических примесей, не более	%	0,005	0,03	ГОСТ 6370
4	Массовая концентрация хлористых солей, не более	мг/дм ³	10	10	ГОСТ 21534 или п. 8.5 O'z DSt 2978:2015
5	Массовая доля серы	%	Не нормируется Определение по требованию потребителя	Не нормируется Определение по требованию потребителя	ГОСТ 19121, или ГОСТ 32139, или ГОСТ 33194, или ГОСТ ISO 8754
6	Массовая доля сероводорода, не более	ppm	20 (0,002)	Не нормируется Определение обязательно	ГОСТ 32198
7	Плотность при 20 °С	кг/м ³	Не нормируется Определение обязательно	Не нормируется Определение обязательно	ГОСТ 3900
8	Плотность при 15 °С	кг/м ³	Не нормируется Определение по требованию потребителя	Не нормируется Определение по требованию потребителя	ГОСТ 31392

Дополнительное требование

При определении группы стабильного газового конденсата учитываются массовая доля механических примесей и массовая доля сероводорода.

Если по одному из указанных показателей конденсат относится к группе 1, а по-другому — к группе 2, конденсат признаётся соответствующим группе 2.

Примечание: показатели массовой доли серы и сероводорода допускается не определять для конденсатов с массовой долей сернистых соединений (в пересчёте на серу) менее 100 ppm (0,01 %).

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

8.1. Поставляемый стабильный газовый конденсат должен представлять собой углеводородное сырьё соответствующего происхождения и соответствовать требованиям настоящего Технического задания и O'z DSt 2978:2015 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия».

8.2. Не допускается поставка стабильного газового конденсата, содержащего нефтепродукты, технологические остатки, отработанные масла, нефтесодержащие отходы, шламы и иные посторонние компоненты, добавленные в целях изменения или улучшения показателей качества продукции.

8.3. Не допускается искусственное смешение стабильного газового конденсата с иными углеводородными компонентами с целью приведения отдельных показателей качества в соответствие с требованиями настоящего Технического задания, если такое смешение не было предварительно раскрыто Поставщиком и письменно согласовано Заказчиком.

8.4. В случае если поставляемый стабильный газовый конденсат представляет собой смесь продукции различных производителей, месторождений, источников или партий, Поставщик обязан до поставки предоставить Заказчику информацию о происхождении компонентов смеси, производителе (поставщике), месте и способе формирования смеси, а также об основных физико-химических показателях компонентов и итоговой смеси.

8.5. Каждая поставляемая партия стабильного газового конденсата должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества), оформленным в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015.

Паспорт качества должен содержать, в том числе:

- наименование изготовителя (продавца);
- наименование и группу стабильного газового конденсата;
- нормативные значения показателей качества, установленные стандартом для соответствующей группы;
- фактические значения показателей, определённые по результатам испытаний;
- номер резервуара (номер партии), из которого отобрана проба;
- дату отбора пробы;
- дату проведения анализа конденсата.

Документ о качестве должен быть подписан ответственным лицом предприятия-изготовителя (продавца) и заверен печатью в установленном порядке.

8.6. Поставщик гарантирует, что в состав поставляемого стабильного газового конденсата не вводились посторонние компоненты и присадки с целью искусственного изменения его физико-химических показателей, в том числе давления насыщенных паров, содержания воды, механических примесей, хлористых солей, сероводорода, плотности и других показателей качества.

8.7. Заказчик вправе проводить контроль качества поставляемого стабильного газового конденсата, включая проверку показателей, предусмотренных O'z DSt 2978:2015, а также дополнительные лабораторные испытания, необходимые для подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего Технического задания и

возможности её безопасной и технологически приемлемой переработки на предприятии Заказчика.

8.8. При наличии признаков несоответствия поставляемого стабильного газового конденсата заявленным показателям качества, наличия посторонних компонентов либо расхождения результатов анализа Заказчик вправе приостановить приёмку соответствующей партии до получения результатов повторных и/или арбитражных испытаний в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и договором.

8.9. В случае выявления несоответствия фактических показателей качества стабильного газового конденсата требованиям О'z DSt 2978:2015, настоящего Технического задания или данным, указанным в паспорте качества, соответствующая партия признаётся несоответствующей требованиям Заказчика. Дальнейшая приёмка такой партии осуществляется в порядке, предусмотренном договором.

8.10 Расходы, связанные с проведением повторных анализов, арбитражных испытаний, независимой экспертизы, хранением, возвратом или иным распоряжением партией стабильного газового конденсата, признанной несоответствующей требованиям настоящего Технического задания, относятся на Поставщика в порядке, предусмотренном договором (контрактом).

8.11. Заказчик вправе осуществлять отбор проб стабильного газового конденсата в соответствии с требованиями О'z DSt 2978:2015 и применяемыми нормативными документами.

При возникновении разногласий между Поставщиком и Заказчиком в оценке качества стабильного газового конденсата испытания проводятся с использованием арбитражной пробы. Результаты испытаний арбитражной пробы считаются окончательными и вносятся в документ о качестве на соответствующую партию конденсата в порядке, установленном О'z DSt 2978:2015 и договором.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТОВАРА

9.1. Поставка стабильного газового конденсата осуществляется наливом в железнодорожных цистернах, автомобильных цистернах либо иным согласованным с Заказчиком видом транспорта, обеспечивающим сохранение качества и безопасности товара при транспортировании.

9.2. Хранение и транспортирование стабильного газового конденсата должны осуществляться с соблюдением требований О'z DSt 2978:2015, действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований, установленных для соответствующего вида транспорта.

9.3. Ёмкости, резервуары и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования стабильного газового конденсата, должны быть технически исправными и соответствовать требованиям безопасности. В соответствии с О'z DSt 2978:2015 они должны быть защищены от статического электричества.

9.4. Оборудование, предназначенное для операций по сливу, наливу и транспортированию стабильного газового конденсата, должно обеспечивать герметичность и предотвращать попадание конденсата в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, открытые водоёмы и почву, а также минимизировать выбросы паров конденсата в атмосферу.

9.5. При транспортировании стабильного газового конденсата должны соблюдаться требования безопасности, установленные для легковоспламеняющихся

жидкостей, а также требования нормативных документов, действующих на соответствующем виде транспорта.

9.6. Железнодорожные цистерны, используемые для поставки стабильного газового конденсата, должны быть технически исправными, пригодными для перевозки данного вида груза и соответствовать требованиям действующих нормативных документов железнодорожного транспорта.

9.7. При проведении операций по наливу, сливу, хранению и транспортированию стабильного газового конденсата должны приниматься меры по предотвращению утечек, проливов, образования взрывоопасных концентраций паров и загрязнения окружающей среды.

9.8. Упаковка для стабильного газового конденсата как жидкого углеводородного сырья не предусматривается. Поставка осуществляется наливом в специализированные транспортные ёмкости.

9.9. Условия поставки, включая пункт отгрузки, пункт назначения, вид транспорта, распределение расходов и рисков, определяются договором (контрактом) между Заказчиком и Поставщиком.

Х. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ТОВАРА

10.1. Необходимость страхования стабильного газового конденсата при транспортировании определяется условиями поставки, согласованными между Заказчиком и Поставщиком.

10.2. В случае осуществления международной поставки условия страхования товара определяются в соответствии с выбранным сторонами базисом поставки согласно **INCOTERMS 2020** и условиями договора (контракта).

10.3. При необходимости страхования Поставщик обязан обеспечить страхование стабильного газового конденсата на период, предусмотренный условиями поставки, на условиях, согласованных с Заказчиком.

ХІ. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

11.1. Стабильный газовый конденсат принимается партиями в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015 и условиями настоящего Технического задания.

Партией считается количество стабильного газового конденсата, отправляемое в один адрес и сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом качества).

11.2. Приёмка стабильного газового конденсата осуществляется Заказчиком с проведением входного контроля и оформлением соответствующих документов, включая акты приёмки, результаты лабораторных испытаний и иные документы, предусмотренные договором.

11.3. Для проверки соответствия стабильного газового конденсата требованиям настоящего Технического задания проводятся приёмо-сдаточные испытания по показателям, установленным O'z DSt 2978:2015.

11.4. Отбор проб стабильного газового конденсата осуществляется в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015, по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.

11.5. Каждая партия поставляемого стабильного газового конденсата должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества), оформленным Поставщиком в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015.

Наличие паспорта качества Поставщика не освобождает Поставщика от ответственности за фактическое качество поставленного стабильного газового конденсата.

11.6. Количество поставляемого стабильного газового конденсата должно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

За единицу измерения количества товара принимается метрическая тонна нетто.

11.7. Количество стабильного газового конденсата при приёмке определяется по показаниям электронных железнодорожных весов, установленных на сливной эстакаде Заказчика, с участием представителей Заказчика и, при необходимости, независимой экспертной организации.

При проведении профилактических работ, государственной поверки или при временной неисправности электронных железнодорожных весов количество товара определяется объёмно-массовым методом с участием представителей Заказчика и независимой экспертной организации.

11.8. Окончательная приёмка партии стабильного газового конденсата по качеству осуществляется после получения результатов лабораторных испытаний, проведённых в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями O'z DSt 2978:2015.

11.9. При обнаружении несоответствия одного или нескольких показателей качества требованиям O'z DSt 2978:2015, настоящего Технического задания либо данным, указанным в паспорте качества, проводятся повторные испытания в порядке, установленном O'z DSt 2978:2015.

11.10. При возникновении разногласий между Поставщиком и Заказчиком в оценке качества стабильного газового конденсата испытания проводятся с использованием арбитражной пробы в лаборатории, определённой по соглашению сторон.

Результаты испытаний арбитражной пробы считаются окончательными и являются основанием для окончательной оценки качества соответствующей партии.

11.11. При наличии признаков несоответствия качества, неоднородности партии либо наличия посторонних компонентов Заказчик вправе провести дополнительные и/или арбитражные испытания.

До получения результатов окончательных испытаний соответствующая партия может быть отдельно идентифицирована и учтена как партия, находящаяся на рассмотрении по качеству.

11.12. До завершения окончательной приёмки по качеству Заказчик вправе обеспечить раздельное хранение спорной партии, если это технически возможно, либо иным способом зафиксировать факт поступления партии, её количество, состояние и результаты отбора проб.

11.13. Последующее смешение партии стабильного газового конденсата с иным сырьём не лишает Заказчика права предъявлять Поставщику требования в случае подтверждения несоответствия качества поставленной партии результатами повторных или арбитражных испытаний.

11.14. При выявлении несоответствия партии требованиям настоящего Технического задания и/или O'z DSt 2978:2015 порядок дальнейшего обращения с такой партией, включая её возврат Поставщику, замену, утилизацию либо возможность использования по согласованию сторон, определяется условиями договора (контракта).

ХII. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ТОВАРА (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

12.1. Качество поставляемого стабильного газового конденсата должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания и O'z DSt 2978:2015 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия» и обеспечивать возможность его безопасного использования в качестве углеводородного сырья для последующей переработки на ООО «Ферганский НПЗ».

12.2. Ответственность за соответствие качества и количества поставляемого стабильного газового конденсата условиям настоящего Технического задания, договору (контракту) и данным, указанным в документе о качестве (паспорте качества), несёт Поставщик.

12.3. Поставляемый стабильный газовый конденсат должен соответствовать фактическим показателям, указанным в паспорте качества, требованиям O'z DSt 2978:2015, а также требованиям действующих нормативных документов в области безопасности и охраны окружающей среды.

12.4. Каждая партия стабильного газового конденсата должна сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, условиями договора (контракта) и настоящим Техническим заданием, включая паспорт качества (документ о качестве).

При необходимости предоставление паспорта безопасности, сертификата происхождения товара и иных документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и условиями договора (контракта).

12.5. По степени воздействия на организм человека стабильный газовый конденсат относится к 4-му классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007.

12.6. При работе со стабильным газовым конденсатом должны соблюдаться требования безопасности, установленные O'z DSt 2978:2015, включая требования к организации работ, вентиляции, применению средств индивидуальной защиты, предотвращению образования взрывоопасных концентраций паров и защите от статического электричества.

12.7. При работе со стабильным газовым конденсатом необходимо учитывать предельно допустимую концентрацию его паров в воздухе рабочей зоны. Согласно O'z DSt 2978:2015, содержание паров конденсата в воздухе рабочей зоны не должно превышать 300 мг/м³ в пересчёте на углерод.

12.8. Для конденсата, содержащего сероводород с массовой долей более 20 ppm, предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны не должна превышать 10 мг/м³, а сероводорода в смеси с углеводородами C₁–C₅ — 3,0 мг/м³.

12.9. Стабильный газовый конденсат относится к легковоспламеняющимся жидкостям 3-го класса согласно ГОСТ 19433. Пары конденсата образуют с воздухом взрывоопасные смеси, в связи с чем при его хранении, транспортировании, сливе и наливке должны соблюдаться соответствующие требования пожарной и взрывопожарной безопасности.

12.10. Помещения, в которых проводятся работы со стабильным газовым конденсатом, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Работы с конденсатом должны осуществляться только при включённой вентиляционной системе.

12.11. Ёмкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования стабильного газового конденсата, должны быть защищены от статического электричества.

12.12. Оборудование и аппараты процессов слива и налива стабильного газового конденсата должны быть герметизированы для предотвращения попадания конденсата в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, открытые водоёмы и почву, а также для предотвращения выброса его паров в атмосферу.

12.13. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

12.14. Места возможных проливов стабильного газового конденсата должны быть оборудованы средствами предотвращения и локализации проливов.

ХIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА

13.1. Количество товара

Планируемый общий объём закупки стабильного газового конденсата составляет до 60,0 тысяч метрических тонн с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

Участник вправе подать предложение как на весь объём закупки, так и на его часть. При этом предлагаемый участником объём не должен быть менее ___ тыс. тонн за одну партию, если иное не предусмотрено условиями закупки.

13.2. Периодичность и сроки поставки

Поставка стабильного газового конденсата осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора (контракта).

Товар должен быть поставлен в течение 2026 года, начиная с даты заключения договора (контракта), если иные сроки не установлены графиком поставки.

Поставка каждой партии осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения заявки Заказчика, если иной срок не установлен договором (контрактом).

13.3. Место поставки

Условие поставки — ДАР железнодорожная станция Нефтчилар (743209), Республика Узбекистан, либо иная согласованная сторонами железнодорожная станция назначения, обеспечивающая сопоставимые логистические условия поставки.

13.4. Поставка стабильного газового конденсата должна осуществляться железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями, установленными для перевозки данного вида опасного груза, с предоставлением всех необходимых товаросопроводительных документов.

ХIV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА (СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

14.1. Каждая поставляемая партия стабильного газового конденсата должна сопровождаться комплектом товаросопроводительных и качественных документов,

предусмотренных настоящим Техническим заданием, договором (контрактом) и действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.2. На каждую партию Поставщик предоставляет:

паспорт качества (документ о качестве) на стабильный газовый конденсат, оформленный в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015;

товаросопроводительные документы с указанием количества поставляемого товара;

документы, подтверждающие отгрузку и транспортирование товара;

сертификат о происхождении товара — при необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора (контракта);

иные документы, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, условиями договора и настоящим Техническим заданием.

14.3. Паспорт качества должен позволять идентифицировать поставляемую партию стабильного газового конденсата и содержать сведения, предусмотренные O'z DSt 2978:2015, включая фактические результаты испытаний нормируемых показателей качества.

14.4. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы и сведения, подтверждающие происхождение стабильного газового конденсата, производителя (изготовителя/поставщика), место формирования партии, а также цепочку поставки от производителя до Заказчика.

14.5. Непредставление Поставщиком документов и сведений, предусмотренных настоящим разделом и затребованных Заказчиком в рамках проверки партии товара, может являться основанием для проведения дополнительной проверки и приостановления окончательной приёмки партии до получения необходимых документов и подтверждения соответствия товара установленным требованиям.

14.6. Предоставление Поставщиком паспорта качества не освобождает его от ответственности за фактическое качество и соответствие поставленного стабильного газового конденсата требованиям O'z DSt 2978:2015, настоящего Технического задания и договора (контракта).

XVI. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПУСКУ ТОВАРА

Паспорт качества на каждую партию поставляемой нефти должен быть выдан не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отгрузки. Качество стабильного газового конденсата должно соответствовать требованиям настоящего технического задания на момент поставки независимо от даты добычи.

XVII. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Стабильный газовый конденсат должен храниться в соответствии с требованиями O'z DSt 2978:2015, действующих нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности, а также требований, установленных для эксплуатации резервуаров и оборудования.

Стабильный газовый конденсат следует хранить в исправных металлических резервуарах, предназначенных для хранения данного вида углеводородного сырья и обеспечивающих сохранение его качества и безопасную эксплуатацию.

Резервуары, трубопроводы и оборудование, предназначенные для хранения стабильного газового конденсата, должны обеспечивать герметичность и быть защищены от статического электричества.

Резервуары и оборудование должны подвергаться техническому обслуживанию, осмотру и очистке по мере необходимости, исходя из условий сохранения качества стабильного газового конденсата и обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации. При хранении стабильного газового конденсата должна обеспечиваться возможность контроля его качества и отбора проб в установленном порядке.

XVIII. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на русском или узбекском языке, или иметь нотариально заверенный перевод на русский/узбекский язык;

Дополнительно следует указать общедоступную информацию о производителе товара:

- информацию об электронном сайте компании;
- информацию по имеющимся сертификатам (если имеются), выданными международными системами менеджмента, под управлением которых завод-изготовитель производит продукцию:
 - система менеджмента качества, соответствующий требованиям ISO-9001;
 - система экологического менеджмента, соответствующий требованиям ISO-14001;
 - система энергетического менеджмента, соответствующий требованиям ISO-50001;
- Системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям BS OHSAS 18001;
- и другие сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний (если они имеются). Указанные сертификаты предоставляются участником в отношении себя и/или производителя товара в цепочке поставки (если участник не является производителем). Отсутствие у участника-трейдера (торгового посредника) собственных сертификатов ISO/OHSAS, при их наличии у производителя товара либо при ином документальном подтверждении надлежащего качества и происхождения Товара, не является основанием для отклонения заявки.

Согласовано:

Руководитель ЦУП

Главный Технолог

Главный специалист по маслам

Руководитель производственного отдела

Руководитель отдела ОДК

Руководитель юридического отдела

Пестряков Д.

Абдуллаев Ф.

Суконкин М.

Мамаризаев Ш.

Ахбаров А.

Рахимов О.